

**A8015TFT001**

## **15,0" Infomedia Panel PC**



- **Integrierte Rechereinheit**
- **Optimal als Multimediasystem in Fahrzeugen zur Anzeige von Streckenverläufen und zusätzlichen Informationen geeignet**
- **Extrem stabile und kompakte Aluminiumkonstruktion mit einer geringen Bautiefe von nur 55 mm**
- **Beidseitig entspiegelte Frontscheibe**
- **Made in Germany**

## Technische Daten

<b>Auflösung</b>	1024 x 768
<b>Vertikalfrequenz</b>	50 Hz - 85 Hz
<b>TFT</b>	15,0“ Aktiv Matrix Flachdisplays typ. 400 cd/m <sup>2</sup> Kontrast 400:1 16,7 Mio. Farben
<b>Bedienelemente / Stecker rückseitig</b>	VESA 75 x 75 Befestigung
<b>Versorgungsspannung</b>	24 VDC nominal
<b>PC-Einheit</b>	IPC Intel Celeron M, Lüfterlos, passiv gekühlt 1 GHz 512 MB DDR-SDRAM min. 2GB Speicherkarte
<b>Betriebstemperatur</b>	-20°C bis 60°C (Betriebstemperatur) (Umgebung, eingeschränkt, kurzzeitig)  -30°C bis 85°C (Lagertemperatur)
<b>Luftfeuchtigkeit</b>	0-90% max. (keine Kondensation)
<b>Gewicht</b>	ca. 26 kg (Ausstattungsabhängig)
<b>Farbe</b>	RAL 7035
<b>Abmessungen B x H x T</b>	366mm x 290mm x 72mm
<b>Hergestellt in Übereinstimmung mit</b>	EINEN50155, 50121-2-3, 61373 CE-Zeichen
<b>Optionen</b>	Sonderlackierungen Halterungen IBIS Schnittstelle Infomedia Software